

咨询电话: 曾小姐 13924817073

### 全自动调色机 YJ-1A-16D

#### 工作视频:

https://v.youku.com/v\_show/id\_XNTgwMTAOMDQ5Mg==.html

### 简介

YJ-1A 全自动调色机适用于水性机用色浆。调色软件具有强大的功能:查找、修改、添加配方,色浆信息管理,历史记录查询,色浆搅拌时间设定,出料嘴清洗,标签打印,成本计算,机器性能检测,参数校准,数据导出等。操作简单,使调色变得轻松,有助于减少调色失误,降低调色成本。精确度高,重复性强,性价比高,维修率低,是涂料店的首选。



## 优越性

#### 可灵活处理配方数据

- 提供调色配方查询软件
- 客户可提供 EXCEL 格式配方文件,我司协助把配方导入调色系统
- 驱动软件采用同 CPS、Hero、Lenteq、Innovatint、Largotint 等公司相同的 Flink.dat 驱动文件以及 TECMEC 公司的 formula.txt 驱动文件,可兼容世界上主要调色软件。

### 可靠耐用

- 铸铁机箱和转盘。
- 陶瓷阀体,精确度高,耐腐蚀,密封性好。
- 304 不锈钢泵体,耐腐蚀,耐用。
- 注塞泵,确保精度。

#### 操作简单

- 自动和手动控制出料嘴清洗,防止出料嘴堵塞。
- 自动定时搅拌,防止色浆沉淀。
- 前置主板,维修方便。
- 滚刷自动清洗出料嘴密封圈。
- 可设定每种色浆的排料速度。
- 机身高度适中,方便添加色浆。



# 产品参数

基本特征 **	
适用色浆	水性色浆
色浆桶数量	最多16头
排料技术	注塞泵
排料形式	按体积逐一排料
单次最大注入量	50 ML
最小注入量	1/384 fl.oz. (0,077ml)
排料速度	0,25 L/min
色浆桶容量	2.3L
色浆桶(内)直径	90mm
阀体密封圈类型	硅胶
色浆桶材质	PP 塑料桶
接料盘尺寸 **	
长度	350 MM
深度	310 MM
接料桶最大高度	570 MM
电源 **	
电源	110 / 220 V ±10% 50 / 60 HZ
额定功率	150 W
机器及包装尺寸 **	
机器尺寸	665 (L) X 750(W) X 1210(H) MM
	665 (L) X 750(W) X 1210(H) MM 740 (L) X 850(W) X 1320(H) MM
机器尺寸	
机器尺寸包装尺寸	740 (L) X 850(W) X 1320(H) MM
机器尺寸 包装尺寸 占地面积	740 (L) X 850(W) X 1320(H) MM
机器尺寸 包装尺寸 占地面积 <b>重量 **</b>	740 (L) X 850(W) X 1320(H) MM 0,50 m2



包装形式 **	纸箱
证书	CE

# 产品细节图

上盖可打开, 方便色浆添加



出料嘴清洗滚刷,自动清洗出料嘴。



镭射灯帮助定位接料桶



桶传感器,如果没有桶会发出提示声音



PP 塑料桶



前置主板和电气结构,方便维修





# 产品包装图



